

|   |                                 |         |            |              |               |                    |
|---|---------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------------|
|  | <b>SCHEDA TECNICO LOGISTICA</b> |         |            |              |               | Cod. Sch. S-P4/2-1 |
|   |                                 |         |            |              |               | Data Sch. 02/2009  |
|   |                                 |         |            |              |               | Rev. Scheda 0      |
| Documento n°  | Data redazione                  | N° rev. | Redatto da | Approvato da | Archiviato da | Pagina             |
| 52/12   | 25.03.2021                      | 1       | ADVE       | DG           | ADVE          | 1 di 1             |

## ACIDO MURIATICO Profumato Lt 1,000 MONDO PULITO



### DESCRIZIONE PRODOTTO

|                          |   |                        |
|--------------------------|---|------------------------|
| Tipo confezione          | : | flacone in PEHD rosso  |
| Tappo                    | : | Salva Bimbo in PP blu  |
| Codice articolo          | : | 900405VEG002           |
| Codice EAN prodotto      | : | 8020053300348          |
| Contenuto netto prodotto | : | Lt 1,000 (+/- 5%)      |
| Peso lordo prodotto      | : | kg 1,020 (+/- 5%)      |
| Dimensione prodotto      | : | H x L in cm : 27 x 8,3 |

### DESTINAZIONE D'USO

L'Acido Muriatico può essere utilizzato puro per rimuovere macchie e ruggine, sgrassare e disincrostare, sverniciare, rimuovere ossidazioni dai sanitari, materiali ferrosi e zincati.

Per la pulizia di pavimenti e piastrelle e per il trattamento preliminare del cotto diluire con acqua al 10% (2 tazzine da caffè di acido per litro d'acqua).

Per la diluizione versare l'acido nell'acqua e mai l'acqua nell'acido.

### MODALITA' D'USO

Stendere sulla superficie da disincrostare e lasciar agire, subito dopo rimuovere e strofinare con uno straccio, risciacquare ed asciugare bene, usare guanti da cucina per manipolare il prodotto.

Non utilizzare su acciaio inox, alluminio, marmi, pavimenti in ceramica e conglomerati.

### SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.

### NEW FADOR S.r.l.

Sede legale: Via Brescia 16 – 25018 Montichiari (BS) – Casella Postale 120

Sede operativa: Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax. 030 962500

Codice Fiscale 01600910176 – Partita IVA 00641350988 – www.newfador.it

info@newfador.it – amministrazione@pec.newfador.it – Codice SDI SUBM70N