



# SCHEDA TECNICO LOGISTICA

Cod. Sch. S-P4/2-1

Data Sch. 02/2009

Rev. Scheda 0

| Documento n° | Data redazione | N° rev. | Redatto da | Approvato da | Archiviato da | Pagina |
|--------------|----------------|---------|------------|--------------|---------------|--------|
| 144/09       | 08.04.2024     | 6       | ADVE       | DG           | ADVE          | 1 di 1 |

## WC Disincrostante Lt 0,750 AMACASA

Imballo da 12 pz

### DESCRIZIONE PRODOTTO

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Tipo confezione          | : | Flacone in PHED colore bianco                                 |
| Tappo                    | : | <b>Salva Bimbo</b> in PP colore blu con sotto tappo erogatore |
| Codice articolo          | : | 100805000016  |
| Codice EAN prodotto      | : | 8004393000014   |
| Contenuto netto prodotto | : | Lt 0,750 (± 5%)   |
| Peso lordo prodotto      | : | kg 0,875 (± 5%)   |
| Dimensione prodotto      | : | H x L x P in cm : 25,3 x 9,7 x 6,4                            |

### IMBALLO PRIMARIO

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Prodotti per imballo | : | 12 flaconi in scatola di cartone colore avana |
| Codice ITF           | : | 08004393007082                                |
| Peso lordo imballo   | : | kg 10,750 circa                               |
| Dimensioni imballo   | : | H x L x P in cm : 25,9 x 26 x 29,5            |

### PALLETIZZAZIONE

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Tipo pallet                | : | EPAL   |
| Imballi per strato         | : | 12   |
| Strati                     | : | 5  |
| Imballi per pallet         | : | 60   |
| Totale prodotti per pallet | : | 720  |
| Peso lordo per pallet      | : | kg 660 circa (compreso peso pallet)                              |
| Dimensione pallet          | : | H x L x P in cm : 145 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet) |

### DESTINAZIONE D'USO

**WC Disincrostante** pulisce a fondo grazie ai suoi principi attivi che eliminano le incrostazioni lungo le pareti del WC, rendendole deodorate e profumate. Grazie alla forma del tappo a getto direzionale raggiunge i punti più difficili dei bordi, aderisce completamente, dura a lungo, donando al water la certezza di un pulizia impeccabile.

### MODALITA' D'USO

Aprire il tappo di sicurezza. Spruzzare abbondantemente WC Disincrostante sulle pareti e sotto i bordi del WC. Lasciare agire almeno 30 minuti prima di risciacquare.

### SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.



### NEW FADOR S.r.l.

Sede legale: Via Brescia 16 - 25018 Montichiari (BS) - Casella Postale 120  
Sede operativa: Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax. 030 962500  
Codice Fiscale 01600910176 - Partita IVA 00641350988 - www.newfador.it  
[info@newfador.it](mailto:info@newfador.it) - [amministrazione@pec.newfador.it](mailto:amministrazione@pec.newfador.it) - Codice SDI SUBM70N